

OPTI FITTING & PROTECTION WATCH

Viele Optiwatch-Varianten für viele Gestaltungsmöglichkeiten Ihres POS

Optiwatch mit Aufroller

Optiwatch mit Spiralleitung

Optiwatch mit Spiralleitung (Wandmontage)

Optiwatch mit Spiralleitung (Wandmontage)

Optiwatch mit Aufroller und Stahlseil (Wandmontage)

Optiwatch mit Stahlseilaufroller

Optiwatch auf Cubik mit Stahlseilauroller



Elektronische Warensicherung. Mit Sensoren am Armband und Smartwatch-Gehäuse.

Mechanische Warensicherung mit Stahlseil.

Verwendung eines Ladegeräts möglich.

Verwendung eines Ladegeräts nicht möglich.

Gerade, mit Kevlar verstärkte Sicherungsleitung. Länge: 1 m.

Mit Kevlarfasern verstärkte Spiralleitung – auf 4-fache Länge ausziehbar und mit sicherer Rückstellung.

Stahlseil. Länge: 1 m.

Befestigung am Tischblatt mittels beidseitiger Klebepads.

Schraubbefestigung

Befestigung am Tischblatt bzw. an der Wand mittels beidseitiger Klebepads.

Optiwatch auf EuroBase (Stahlseil-Ausführung)

Optiwatch auf EuroBase

Optiwatch auf ElypseBase

Optiwatch auf STAND S

Optiwatch auf EuroBase (Smartwatch-Ablage mit Magnet)

Optiwatch auf ElypseBase (Smartwatch-Ablage mit Magnet)

Optiwatch auf Slim Line 1



Mechanische Warensicherung mit Stahlseil.

Elektronische Warensicherung. Mit Sensoren am Armband und Smartwatch-Gehäuse.

Verwendung eines Ladegeräts nicht möglich.

Stahlseil mit Aufroller. Länge: 1 m.

Mit Kevlarfasern verstärkte Spiralleitung – auf 4-fache Länge ausziehbar und mit sicherer Rückstellung.

Befestigung am Tischblatt mittels beidseitiger Klebepads.